SEKUNDARNI OPTEZIVAČI - NOSAČI DIFUZORA

M. 1:20

TIP "A" DN 400/508,0 mm
za dvo. i trofazni dvo. motor, 1500 rpm

TLOCRT:

PRESJEK A-A:

PRESJEK B-B:

TIP "B" DN 250/273,0 mm
za dvo. i trofazni dvo. motor, 1500 rpm

TLOCRT:

PRESJEK A-A:

PRESJEK B-B:

TIP "C" DN 150/168,3 mm
za dvo. i trofazni dvo. motor, 1500 rpm

TLOCRT:

PRESJEK A-A:

PRESJEK B-B:

TIP "D" DN 200/219,2 mm
za dvo. i trofazni dvo. motor, 1500 rpm

TLOCRT:

PRESJEK A-A:

PRESJEK B-B:

TIP "E" DN 250/273,0 mm
za dvo. i trofazni dvo. motor, 1500 rpm

TLOCRT:

PRESJEK A-A:

PRESJEK B-B:

TIP "F" DN 200/219,2 mm
za dvo. i trofazni dvo. motor, 1500 rpm

TLOCRT:

PRESJEK A-A:

PRESJEK B-B:

TIP "G" DN 100/114,3 mm
za dvo. i trofazni dvo. motor, 1500 rpm

TLOCRT:

PRESJEK A-A:

PRESJEK B-B:

TIP "H" DN 150/168,4 mm
za dvo. i trofazni dvo. motor, 1500 rpm

TLOCRT:

PRESJEK A-A:

PRESJEK B-B:

Izradio:	
Kontrolirao:	
Odobrio:	
Mjerilo:	
Datum izrade:	
Broj crteža:	
Zamjena za:	
Nadomješta:	
Datum:	
Potpis:	